

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer : 0757-CPR-229PANIK-6014391-5-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 179 : 2008

Notausgangsverschlüsse

Handelsname /
Spezifikation

Notausgangsverschlüsse HZ-lock

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Glutz AG

Segetzstr. 13, CH 4502 Solothurn

Herstellungsbetrieb(e)

Glutz AG

Segetzstr. 13, CH 4502 Solothurn

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 01.01.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 17.03.2023, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 6014391 gebunden.



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2
Hersteller: Glutz AG
Ausgabedatum: 18.03.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-5-2

Notausgangsverschlüsse GLUTZ HZ-lock

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	GLUTZ AG Glutz Blotzheim Straße 3 4502 Solothurn Schweiz 229PANIK-6014391-6
Drücker	DORMA Beschlagtechnik GmbH Donnenberger Straße 2 42553 Velbert Deutschland DO 20.04
	FSB Franz Schneider Brakel GmbH Nieheimer Straße 38 33034 Brakel Deutschland DO 20.03
	GLUTZ AG Segetzstraße 13 4502 Solothurn Schweiz 229PANIK-6014391-6

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2
Hersteller: Glutz AG
Ausgabedatum: 18.03.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-5-2

Notausgangsschlösser GLUTZ HZ-lock

Schlösser/Verschlüsse

Nr.	Artikel	Funktion	Entfernung	Dornmaß	Stulp	Zubehör	Klassifikation	Drk
1	HZ-lock VB 19000 Einsteckschloss	I/II ^{b)}	72 mm PZ, 74 mm RZ 22	80 mm	24 mm	Lappenschließ blech	3 7 7 B 1 3 3 2 A B/D	1-3
2	HZ-lock VB 19000	I/II ^{b)}	72 mm PZ, 74 mm RZ 22	80 mm	24 mm	Lappenschließ blech	3 7 7 B 1 3 3 2 A B/D	1-3
3	HZ-lock RR 19015 Einsteckschloss	I/II ^{b)}	92 mm PZ, 94 mm RZ 22	35 mm	24 mm	Lappenschließ blech	3 7 7 B 1 3 3 2 A B/D	1-3
4	HZ-lock RR 19010	I/II ^{b)}	92 mm PZ, 94 mm RZ 22	35 mm	24 mm	Lappenschließ blech	3 7 7 B 1 3 3 2 A B/D	1-3

Max. Türblattgewicht: 400 kg

Max. Türblattbreite: 1600 mm

Max. Türblatthöhe: 2500 mm

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen über den Drücker immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Drücker immer möglich. Der Außendrücker bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezialbeschlag mit geteiltem Drückerstift benötigt.

Drk: Gibt an, mit welchen Drückern die Verschlüsse ausgestattet werden dürfen.

b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.

VS-Typ A: für den Gangflügel 2-flügeliger Türen & 1-flügeliger Türen

VS-Typ B: für 1-flügelige Türen

VS-Typ C: für den Standflügel 2-flügeliger Türen

Beschläge/Drückergarnituren

Nr.	Hersteller	Kodierung
1	DORMA Beschlagtechnik GmbH	DO 20.4.01 DO 20.4.02
2	FSB	DO 20.3.01 DO 20.3.02
3	GLUTZ	229PANIK-6014391-6