Glutz

Access Since 1863

MIT U-STULP

MINT HZ Schloss für Sicherheitstüren

Das elektrisch kuppelbare MINT HZ Schloss für Holz und Metall: Dauerhafte Sicherheit dank robuster Konstruktion.

MINT HZ ELK Schlösser

Erweiterung der MINT-Schlossfamilie mit U-Stulp

Robuster Edelstahl
U-Stulp 24 x 1724 x 6 mm

Nebenkästen mit verstärkten
20 mm-Bolzenriegel
(Riegel-Querkräfte bis 20 kN)

Neben- und Haupt-
Schlosskasten mit/ohne
Bohrschutz erhältlich

Ausführung mit
Zusatzfalle für Fluchttüröffner
erhältlich (18971HZ)

Stulpverlängerung clipsbar
350 mm / 550 mm / 800 mm

Auslösen der automatischen
Selbstverrieglung (SV) erfolgt
über die Steuerfalle mit
integrierter Ablaufsteuerung

Gedämpfte Komfortfalle
mit Fallenschräge und
-blockierung, links/rechts
umstellbar

Geteilte Drückernuss

Hauptriegelausstoss
20 mm / 1-tourig

Einseitig oder beidseitig
elektrisch kuppelbares
Schloss (ELK) mit allen
Kontakten

Im Vergleich mit MINT ELK Schlössern

- Absenknocken am Stulp verhindern ein Verziehen beim Anschrauben
- Erhöhter Einbruchschutz: Für Türelemente bis Widerstandsklasse RC4 geeignet
- Stulpverlängerung clipsbar: Es muss keine vorgerichtete Ausführung bestellt werden.
- Austauschbarkeit und Flexibilität, da Durchgängigkeit mit etablierten MINT Schlösser gewährleistet
- An Stahlblechtüren und Profilsystemen einsetzbar

Einsatzgebiet: Wirtschaftsbau, vor allem bei Museen, Banken, Schulen und Universitäten, Polizei- und Justizgebäuden mit Hochsicherheitstüren

Weitere Details auf
unserer Webseite

Glutz

18970HZ MINT SV ELK PC

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch kuppelbar, Panik C



Produktprofil

Mehrfachverriegelung mit U-Stulp, Rückmeldekontakten, integrierter Selbstverriegelung, Fallenblockierung und Ablaufsteuerung. Für Haupt- und Nebeneingangstüren mit elektrisch gesteuerter Drückerbedienung im Wirtschaftsbau, vor allem bei Museen, Banken, Schulen und Universitäten und Polizei- und Justizgebäuden mit Hochsicherheitstüren. Die Panik C-Funktion mit geteilter Schlossnuss und getrennter Drückersteuerung (aussen/innen) bietet die ideale Kombination aus Zutrittskontrolle und Fluchtweg. Der Zutritt wird über ein Identifikationssystem (z.B. Badge) oder den Zylinder geregelt.

Standardausführungen

- Massive 20 mm-Bolzenriegel an Nebenkästen (20kN)
- 3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm
- Elektrisch kuppelbarer Aussendrücker
- Notöffnung über Zylinder (Schliesszwangsfunktion)
- Panik C: Panikseite umstellbar ein-/auswärts
- Überwachungskontakte: Drücker L/R, Riegel- und Türzustand, Zylinder integriert
- Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom umstellbar (DIP-Schalter)
- Öffnungsimpuls gegen Manipulation geschützt: ein-/ausschaltbar (DIP-Schalter)
- Betriebsspannung: 12/24 V DC ±15%; 100/50 mA
- Eingänge: 12/24 V DC auf GND
- Ausgänge: potentialfrei; Belastbarkeit 30 V DC / 100 mA
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L/R umstellbare Komfortfalle
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°

Wichtiger Hinweis
Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.
Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.
Nur internen Riegelschaltkontakt gebrauchen.
Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift gebrauchen.
Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar fest lagern (easyfix®)
Manipulationsschutz nach EN14846: Set 11105 MS benötigt.

18970HZ · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
02 RZ	**72** 72 mm	**80** 80 mm	**9** 9 mm	**40** 24Ue x 6 x 1724 mm	**0** DIN L (A)	**00** Edelstahl matt	**0000** keine Optionen
03 PZ	**74** 74 mm			**41** 24Ue x 6 x 2050 mm*	**1** DIN R (A)	**99** Auf Anfrage	**0150** mit Bohrschutz
				42 24Ue x 6 x 2150 mm*	**3** DIN L (E)		
				43 24Ue x 6 x 2250 mm*	**4** DIN R (E)		

*Durchgehender Renovations U-Stulp zu 19000 HZ-lock VB inkl. Bohrschutz

18972HZ MINT SV ELK BK

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch beidseitig kuppelbar

EN 1634 · DIN EN 15685 · EN 14846 · RC 4

Produktprofil

Mehrfachverriegelung mit U-Stulp, Rückmeldekontakten, integrierter Selbstverriegelung, Fallenblockierung und Ablaufsteuerung. Für Anwendungen mit gesteuerter Drückerbedienung bei unterschiedlichen Zutrittsanforderungen im Wirtschaftsbau, vor allem bei Museen, Banken, Schulen, Universitäten und Polizei- und Justizgebäuden mit Hochsicherheitstüren. Die Drücker L / R können elektrisch getrennt, wahlweise dauerhaft ein- oder ausgekuppelt werden. Der Zu- und Austritt erfolgt über ein Identifikationssystem (z.B. Badge). Über den gehaltenen Zylinder werden beide Drücker gleichzeitig temporär (Notöffnung) ein- oder ausgekuppelt.

Standardausführungen

- Massive 20 mm-Bolzenriegel an Nebenkästen (20 kN)
- Rückmeldekontakte, Selbstverriegelung, Ablaufsteuerung und Fallenblockierung
- 3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm
- Beidseitig elektrisch getrennt kuppelbarer Drücker L o. R
- Notöffnung über Zylinder (Schliesszwangsfunktion)
- Überwachungskontakte: Drücker L/R, Riegel- und Türzustand, Zylinder integriert
- Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom Drücker L/R getrennt umstellbar (DIP-Schalter)
- Öffnungsimpuls permanent gegen Manipulation geschützt
- Betriebsspannung: 12/24 V DC ±15%; 200/100 mA
- Eingänge: 12/24 V DC auf GND
- Ausgänge: Belastbarkeit 30 V DC / 100 mA
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L/R umstellbare Komfortfalle
- Drehknopfzylinder tauglich

Wichtiger Hinweis
Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.
Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.
Nur internen Riegelschaltkontakt gebrauchen.
Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift gebrauchen.
Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar-fest lagern (easyfix®).
MS-Set 11105 ist zwingend zu verwenden (kein Lieferumfang).

18972HZ · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
02 RZ	**72** 72 mm	**80** 80 mm	**9** 9 mm	**40** 24Ue x 6 x 1724 mm	**0** DIN L (A)	**00** Edelstahl matt	**0000** keine Optionen
03 PZ	**74** 74 mm			**41** 24Ue x 6 x 2050 mm*	**1** DIN R (A)	**99** Auf Anfrage	**0150** mit Bohrschutz
				42 24Ue x 6 x 2150 mm*	**3** DIN L (E)		
				43 24Ue x 6 x 2250 mm*	**4** DIN R (E)		

* Durchgehender Renovations U-Stulp zu 19000 HZ-lock VB inkl. Bohrschutz

18970HZ MINT SV ELK PC / 18972HZ MINT SV ELK BK



E	A	B	C	D	R
PZ72/RZ74	1724	740	750	857	45

18971HZ MINT SV ELK FF PC

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch kuppelbar, Fluchtfalle, Panik C

EN 179 EN 1125 EN 1634 DIN 18251-3 EN 14846 RC 4

Produktprofil

Mehrfachverriegelung (Aussendrücker) mit U-Stulp, Rückmeldekontakten, integrierter Fluchtfalle FF (im Stulp), Selbstverriegelung, Fallenblockierung und Ablaufsteuerung. Für gesicherte Fluchtwege in Haupt- und Nebeneingangstüren im Wirtschaftsbau, vor allem bei Museen, Banken, Schulen und Universitäten und Polizei- und Justizgebäuden mit Hochsicherheitstüren. Die Panik Funktion mit geteilter Schlossnuss und getrennter Drückersteuerung (aussen/innen) in Kombination mit integrierter Fluchtfalle/FTÖ sowie Nottaster, bietet die ideale Lösung für Zutritt und Fluchtweg. Der Zutritt wird über einen elektrischen Impuls oder über den Zylinder geregelt. Der Austritt über den gesicherten Fluchtweg ist mittels Freigabe am Nottaster und der Panikfunktion jederzeit möglich.

Standardausführungen

- Massive 20 mm-Bolzenriegel an Nebenkästen (20 kN)
- 3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm
- Elektrische kuppelbarer Aussendrücker
- Notöffnung über Zylinder (Schliesszwangsfunktion)
- Panik C: Panikseite umstellbar ein-/auswärts
- Überwachungskontakte: Drücker L/R, Riegel- und Türzustand, Zylinder integriert
- Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom umstellbar
- Öffnungsimpuls gegen Manipulation geschützt: ein-/ausschaltbar
- Betriebsspannung: 12/24 V DC ±15%; 100/50 mA
- Eingänge: 12/24 V DC auf GND
- Ausgänge: potentialfrei; Belastbarkeit 30 V DC / 100 mA
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L/R umstellbare Komfortfalle
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°

Wichtiger Hinweis
Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.
Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.
Nur internen Riegelschaltkontakt gebrauchen.
Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift gebrauchen.
Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar-fest lagern (easyfix®).
Manipulationsschutz nach EN14846: Set 11105 MS benötigt.

18971HZ · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
02 RZ	**72** 72 mm	**80** 80 mm	**9** 9 mm	**40** 24Ue x 6 x 1724 mm	**0** DIN L (A)	**00** Edelstahl matt	**0000** keine Optionen
03 PZ	**74** 74 mm			**41** 24Ue x 6 x 2050 mm*	**1** DIN R (A)	**99** Auf Anfrage	**0150** mit Bohrschutz
				42 24Ue x 6 x 2150 mm*	**3** DIN L (E)		
				43 24Ue x 6 x 2250 mm*	**4** DIN R (E)		

*Durchgehender Renovations U-Stulp zu 19000 HZ-lock VB inkl. Bohrschutz

18971HZ MINT SV ELK FF PC



E	A	B	C	D	R
PZ72/RZ74	1724	740	750	857	45

11350HZ / 11550HZ / 11800HZ
U-Stulpverlängerung
U-Stulpverlängerung mit Zusatzverriegelung zu MINT-HZ-Schlössern

EN 179 EN 1125 RC 4

X	E	B	C	D	G	I	L
X1 = 350	72/74	740	750	857	1100	1217	2074
X2 = 550	72/74	740	750	857	1300	1417	2274
X3 = 800	72/74	740	750	857	1550	1667	2524



Produktprofil
Die U-Stulpverlängerung passt zu den MINT-HZ Schlössern. Auch hohe Türen können so mit der MINT-HZ-Technik ausgerüstet werden.
Die Stulpverlängerung ist clipsbar und kann somit an alle MINT-HZ Schlösser montiert werden. Es muss keine vorgerichtete Ausführung des Schlosses bestellt werden.
Das Produkt ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar.

Standardausführungen
- 11350HZ: Länge 350 mm
- 11550HZ: Länge 550 mm
- 11800HZ: Länge 800 mm

Normen
Geprüft und zugelassen nach EN 179 und EN 1125 in Verbindung mit den MINT-HZ Mehrfachverriegelungen.

11350HZ / 11550HZ / 11800HZ · ① ② ③

① Stulpgrösse	② Oberfläche	③ Optionen
45 24Ue x 6 x 350 mm	**00** Edelstahl matt	**0000** keine Optionen
46 24Ue x 6 x 550 mm	**99** Auf Anfrage	**0150** mit Bohrschutz
47 24Ue x 6 x 800 mm		

Stulpverlängerung clipsbar:
Es muss keine vorgerichtete Ausführung bestellt werden.

Zubehör

Passende Schliessbleche



16030 Flachschliessblech

NEU

Flachschliessblech als Hauptschliessblech



Produktprofil
Flachschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/ Riegel für Mehrfachverriegelungen der MINT Familie.

Standardausführungen
- X-Mass: 6.5 mm
- Entfernung: 72-74 mm
- Breite: 24 mm
- Länge: 270 mm
- Tiefe: 3 mm
- Für DIN L und R verwendbar
- Edelstahl matt

16050 Zusatzschliessblech

NEU



Produktprofil
Zusatzschliessblech in Edelstahl für 20 mm-Bolzenriegel für Mehrfachverriegelungen der MINT Familie.

Standardausführungen
- Steg: 5.25 mm
- Breite: 24 mm
- Länge: 119 mm
- Tiefe: 3 mm
- Für DIN L und R verwendbar
- Edelstahl matt

16040 Lappenschliessblech

NEU

Lappenschliessblech als Hauptschliessblech

Produktprofil

Lappenschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel für Mehrfachverriegelungen der MINT Familie. Bei Bedarf kann der Lappen passend gekürzt werden.

Standardausführungen

- X-Mass:36.5mm
- Entfernung: 72-74 mm
- Breite: 24 mm + Lappen 30 mm = 54 mm
- Länge: 270 mm
- Tiefe: 3 mm
- Für DIN L und DIN R verwendbar
- Edelstahl matt



B-1133 Kappenschliessblech 24 mm

Kappenschliessblech als Hauptschliessblech

Produktprofil

Kappenschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel. Für Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen der Glutz MINT Familie. Durch die hohe Zähigkeit des Materials und die ausgeklügelte Konstruktion der unsichtbaren Schrägverschraubungen, werden höchste Widerstandskräfte gegen Verformung und Ausreissen erreicht.

Standardausführungen

- X-Mass: 8 mm
- Entfernung: 72-94 mm
- Breite: 24 mm
- Länge: 210 mm
- Tiefe: 10 mm
- 3 Spezialschrauben für unsichtbare Schrägverschraubung
- 3 Senkkopf-Holzschrauben
- Für DIN L und R verwendbar
- Edelstahl matt



B-1134 Kappenschliessblech BR/SHR 24 mm

Kappenschliessblech als Zusatzschliessblech für Zusatz-Bolzen- und Schwenkhakenriegel

Produktprofil

Umstellbares Kappenschliessblech in Edelstahl als Zusatzschliessblech für Zusatz-Bolzen- und Schwenkhakenriegel. Für Mehrfachverriegelungen der Glutz MINT Familie. Durch die hohe Zähigkeit des Materials und die ausgeklügelte Konstruktion der unsichtbaren Schrägverschraubungen, werden höchste Widerstandskräfte gegen Verformung und Ausreissen erreicht.

Standardausführungen

- Steg: 6/7 mm (umstellbar)
- Breite: 24 mm
- Länge: 130 mm
- Tiefe: 10 mm
- 2 Spezialschrauben für unsichtbare Schrägverschraubung
- 2 Senkkopf-Holzschrauben
- Für DIN L und R verwendbar
- Edelstahl matt



Zubehör

11101 Anschlusskabel 12-polig
Passend zu den Schlössern der MINT SV ELK-Serie und zur Prüfbox MINT

11141 Kabelübergang 480 flexibel
Verdeckt im Falz liegend



11105 MS-Set
Manipulationsschutz-Set passend zu MINT SVM-Serie und MINT SV ELK-Serie

87305.24 Netzteil
24 V DC / 60 W für DIN-Schienenmontage

87305.12 Netzteil
12 V DC / 60 W für DIN-Schienenmontage

5920 HESO Panik Vierkantstift
59105 HESO Panik Vierkantstift gehärtet

11911 Prüfbox MINT
Mit Akku und 24 V-Netzteil

Passende Schutzbeschläge

6161.2S-ZA | 6161K.2S-ZA
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 - RZ

5439.2S-ZA | 5439K.2S-ZA
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 - RZ

Wir verschaffen Menschen Zugang zu mehr Sicherheit und Freiheit

Glutz ist ein Familienunternehmen, das sich seit 1863 mit Leidenschaft und Innovationskraft dafür engagiert, das Leben von Menschen einfacher und sicherer zu gestalten. Als starker Partner unserer Kunden entwickeln und realisieren wir intelligente, elegante und dauerhafte Sicherheits- und Komfortlösungen für den Zugang zu Gebäuden und Objekten, die Massstäbe in unserer Industrie setzen. Unsere Komponenten sind langlebiger, das Zusammenspiel von Form und Funktion stimmiger, das System cleverer, die Installation und Bedienung einfacher und der Service umfassender. So verschaffen wir Menschen Zugang zu mehr Freiheit und Lebensqualität.

Unser Wertangebot – von Handwerk bis Hightech

Unsere Kunden haben Zugang zu einem umfassenden und optimal aufeinander abgestimmten Wertangebot an Systemen, Produkten und Serviceleistungen, das passgenau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt wird.

SCHLÖSSER & BESCHLÄGE

ZUTRITTSSYSTEME

MANUFAKTUR

SERVICES

V2309 DE

Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich
Zimbagasse 5A, 1130 Wien, Österreich
Tel. +43 7946 20506
info-at@glutz.com / www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH
Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert,
Deutschland Tel. +49 2051 8013 51-0
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.
11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
GB - CM7 2SF Braintree, Tel. +44 1376 348 808
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

Glutz
Access Since 1863

Glutz – Schweiz/Deutschland/Österreich/UK