

Vue d'ensemble de
la famille de
serrures série 12

- + DIMENSIONS RZ/PZ 78:DM 60, 70, 80
- EU DIMENSIONS PZ 72 / RZ 74: DM 55, 65 80
- DIMENSIONS PZ 88: DM 50, 60, 70



Access Since 1863

Vue d'ensemble de la famille de serrures série 12




DIMENSIONS RZ/PZ 78:DM 60, 70, 80



DIMENSIONS PZ 72 / RZ 74: DM 55, 65 80



DIMENSIONS PZ 88: DM 50, 60, 70

	SERRURES à 1 vantail						SERRURES à 2 vantaux					
	SERRURES À BEC-DE-CANE		VERROUILLAGE MANUEL			VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (SV)						
												
	12500 PE	12501 FB PE	12300 PE	12310 PB	12340 PD	12400 SV PE	12410 SV PB	12402 SV PE 2-vantaux	12412 SV PB 2-vantaux	12100 P Contre boîtier	12110.1 Têtière plate 12110.2 Têt. à languette 12110.3 Têt. à équerre	
Antipanique E (PE) - Fonction à levier	X	X	X			X		X		X		
Antipanique B (PB) - Fonction de commutation				X			X		X			
Antipanique D (PD) - Fonction de passage					X							
Solution antipanique intégrale à 2 vantaux	X							X	X	65/80/100	Têt. p/l/e	
Dimensions CH RZ/PZ 78mm: DM 60,70,80mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65/80/100	Têt. p/l/e	
Dimensions DIN PZ 72 / RZ 74mm: DM 55,65,80mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Dimensions Ö PZ 88mm: DM 50,60,70mm						X	X					
Fonction à levier	X	X	X			X		X				
Compatible pour cylindre rond à bouton	X	X				X	X	X	X			
Cylindre rond à bouton uniquement av. repositionnement de la came			X	X	X							
Blocage du bec-de-cane sur pêne mobile		X										
Pêne mobile avec commande séquentielle intégrée						X	X	X	X			
Côté antip. réversible (vers l'intérieur/l'extérieur)				X	X		X		X			
Bec-de-cane de confort permutable (DIN G/D)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
EN 12209 protection classe 4			X	X	X	X	X	X	X			
EN 179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
EN 1125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
EN 1634 (Protection contre les incendies)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
EN 1627 pour catégorie RC 2			X	X	X	X	X	X	X	(x)		